

## Kilslidventil

### KLA-AA3010

#### Kilslidventil

#### KLA-AA3010

- Tryckklass PN16
- Storlek 1/2" - 2" invändig gänga
- Rostfritt stål

#### Beskrivning

Kilslidventil med kilslid och icke stigande spindel i ett stycke.

Rostfritt syrafast stål med metallisk tätning

Med handratt

Invändig gänga DIN 2999

Temperaturområde -30 till +180°C

Max arbetstryck 16 bar

Lämplig endast för vätskor



#### MATERIAL

Pos	Benämning	Material
1	Hus	Rostfritt syrafast stål 1.4408
2	Överdel	Rostfritt syrafast stål 1.4408
3	Spindel	Rostfritt syrafast stål 1.4401
4	Kilslid	Rostfritt syrafast stål 1.4408
5	Tätning	PTFE
6	Stoppring	Rostfritt syrafast stål 1.4401
7	Stoppring	Rostfritt syrafast stål 1.4401
8	Packning	PTFE
9	Gland	Rostfritt stål 1.4301
10	Packboxmutter	Rostfritt stål 1.4308
11	Handratt	Lackerad stålplåt ASTM B85
12	Låsmutter för handrat	Rostfritt stål 1.4301

#### MÅTTUPPGIFTER

DN	A	d	L	H	D	Vikt
"	mm	mm	mm	mm	mm	kg
15	1/2"	15	55	94	70	0.5
20	3/4"	20	60	97	70	0.6
25	1"	25	68	114	70	0.8
32	1 1/4"	32	76	134	80	1.2
40	1 1/2"	40	80	154	100	1.8
50	2"	50	93	168	100	2.5

